

耐久性・安全性は勿論、法令遵守を第一に製造しており、
防災・減災対策として「鐘馗くん」導入がお役に立ちます。

団体・企業のコンプライアンスが求められる中、
危険物の貯蔵の団体・企業様はぜひ導入をご検討ください。



屋外 設置型



ジブクレーン 内蔵型



屋内 設置型

(((設置もカンタン消防への
届け出、許可取得も容易)))

ユニット式危険物庫

鐘馗くん
SS型



指定数量の倍数

1/5倍以上、1倍未満



少量危険物庫
一坪タイプ SS-1型



少量危険物庫
二坪タイプ SS-2型



少量危険物庫
三坪タイプ SS-3型

弊社でレンタル可能なタイプはSS-1型のみになります。

	鐘馗くんSS-1型 本体仕様	鐘馗くんSS-2型 本体仕様	鐘馗くんSS-3型 本体仕様
構造	軽量鉄骨造り(高耐食メッキ鋼材)		
建築面積(柱芯)	1615×2270=3.67㎡	1950×3060=5.97㎡	1950×4540=8.85㎡
サイズ(外寸)	H=2750 W=1690 L=2345	H=2750 W=2025 L=3135	H=2750 W=2025 L=4615
自重	1.3トン	2.1トン	2.7トン
耐荷重	平米当り 500kg		
屋根	ガルバリウム鋼板 t=C.5 ルーフデッキ H=88(不燃認定 NM-8697)		
外壁	カラー角波鉄板 t=C.5(不燃認定 NM-8697)		
内壁	同上表し		
天井	ガルバリウム鋼板ルーフデッキ表し		
床	土間 コンクリート ア=50 金コテ押さえ(SUS製溜研H300×350×350付)勾配1/100	土間コンクリート ア=70 金コテ押さえ(SUS製溜研H300×350×350付)勾配1/100	
建具	スチール製ドア(ドアクローザー、シリンダー錠)	スチール製親子ドア(ドアクローザー、シリンダー錠、扉調整機付)	
電気設備	防雨型スイッチ・防雨型ブレーカーボックス(20A漏電ブレーカー付) 防爆形LED灯器具		
換気設備	回転式ベンチレーターSUS引火防止網付 SLSシームレス管ダクト(屋内鋼製パイラルダクト)直径150mm t=0.5 SLS製ウェザーカバー SUS引火防止網付		
	オプション		
換気設備	耐圧防爆形中間ダクトファン(固定式ベンチレーターSUS引火防止網付) FC(ファイアーダンパー)付 SUSシームレス管ダクト直径150mm(一部 t=1.6) SUS製FD(ファイアーダンパー)付ウェザーカバー SUS引火防止網付		

設備例



スチール製中軽量棚
均等荷重300kg/段



防爆形LED灯器具



回転式
ベンチレーター

防火ダンパー・
中間ダクトファン



固定式
ベンチレーター



ステンレス製ウェザーカバー



耐火カバー